

Кровельные мембраны

с заботой о доме



Немецкое качество и технология

Материалы Eurovent создаются при использовании последних достижений техники и привлечением наилучших специалистов в сфере строительной изоляции. Они объединили свой более чем 20-летний опыт в проектировании, производстве и распространении подкровельных мембран, кровельных аксессуаров и изоляционных материалов, чтобы создать и передать Вам все самое наилучшее в этой отрасли.

Поэтому марка Eurovent несет в себе новейшие достижения и инновационные решения в сфере изоляции дома и крыши. В производстве материалов Eurovent используется наилучшее, доступное на рынке сырье. Строгий контроль производственных процессов позволяет производить безопасные, эффективные и надежные в использовании материалы наивысшего качества.

Кровельщики и инвесторы ценят Eurovent, за его высокое и стабильное качество. Покупая материалы Eurovent, Вы выбираете здоровую атмосферу в своем доме и спокойствие себе и своим близким.



Кровельные мембраны

Супердиффузионные кровельные мембраны для скатных крыш используемые в качестве изоляционного слоя как под керамическую, бетонную, полимерную черепицу, так и под металлочерепицу и битумные гонты.

BASIC



Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана для скатных, изолированных, вентилируемых крыш. Материал доступен под заказ с самоклеющей лентой. Нельзя применять для крыш со сплошной обрешеткой, для которых предлагаем другие материалы.

Масса:	ок. 100 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м х 50 м = 75 м^2
Поддон:	50 рулонов

CLASSIC



Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана для скатных, изолированных, вентилируемых крыш. Рекомендуется для крыш со сплошной обрешеткой и для ремонта кровли. Материал доступен под заказ с самоклеющейся лентой.

Масса:	ок. 120 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м х 50 м = 75 м^2
Поддон:	50 рулонов

MAXI




Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана для скатных, изолированных, вентилируемых крыш. Рекомендуется для крыш со сплошной обрешеткой и для ремонта кровли. Материал доступен под заказ с самоклеющейся лентой.

Масса:	ок. 140 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м х 50 м = 75 м^2
Поддон:	50 рулонов

CE
EN 13859-1

SK2

STRONG



Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана для скатных, изолированных, вентилируемых крыш, особенно на сплошную обрешет Армированная сеткой ПЭ, экстремально прочная на разрыв. Доступен вариант с самоклеющейся лентой.

Масса:	ок. 160 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	40 рулонов


SUPER



Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана для скатных, изолированных, вентилируемых крыш, особенно на сплошную обрешетку. Экстремально прочная на разрыв и атмосферные воздействия. Доступен вариант с самоклеющейся лентой.

Масса:	ок. 170 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	40 рулонов

MAGNUM



Кровельная мембрана для скатных, изолированных, вентилируемых крыш. Состоит из полиэстерового волокна покрытого полиуретаном, прочная на разрыв. Рекомендуется также на сплошную обрешетку. Материал доступен под заказ с самоклеющейся лентой.

Масса:	ок. 190 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 300 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	40 рулонов



SK2

CE
EN 13859-1

STRATOS



Кровельная мембрана для скатных, изолированных, вентилируемых кровли. Состоится из полиэстрового волокна покрытого полиакрилом. Рекомендуется для кровли со сплошной обрешеткой, также с низким углом наклона. Доступна на заказ с самоклеющейся лентой.

Масса:	ок. 210 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	12 месяцев
Размер рулона:	1,5 м х 50 м = 75 м^2
Поддон:	40 рулонов

COMFORT



Трехслойная кровельная мембрана для скатных, изолированных, вентилируемых кровел, также а сплошную обрешетку. Состоится из двух слоев полипрорыленового волокна и функциональной пленки. Обладает найвысшей в своем классе устойчивостью к разрыву.

Масса:	ок. 220 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м х 50 м = 75 м^2
Поддон:	36 рулонов

MONO



Трехслойная кровельная мембрана с монолитной функциональной пленкой для скатных, изолированных, вентилируемых крыш. Рекомендуется для кровли со сплошной обрешеткой. Водонепроницаемая, экстремально устойчива к воздействию УФ, разрыву.

Масса:	ок. 260, 330 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м х 50 м = 75 м^2
Поддон:	25 рулонов

CE
EN 13859-1

SK2

* на заказ


BITUMI



Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана с низкой паропроницаемостью для скатных, изолированных, вентилируемых крыш под битумные гонты, сланец и деревянные гонты, также на сплошную обрешетку. Материал доступен с самоклеющейся лентой.

Масса:	ок. 250, 500* г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 0,5 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 50 м
УФ-стойкость:	> 12 месяцев
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2 1,0 м x 50 м = 50 м^2
Поддон:	25 рулонов


METALLIC



Трехслойная супердиффузионная кровельная мембрана с оплеткой для скатных крыш и фасадов. Рекомендуется для дренажа и вентиляции фальцевых кровел и металлических фасадов. Материал доступен под заказ с самоклеющейся лентой.

Масса:	ок. 450 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 25 м = 37,5 м^2
Поддон:	8 рулонов

MATT



Однослойная мультифункциональная мата в виде полипропиленовой оплетки для скатных крыш и фасадов. Рекомендуется под фальцевую кровлю и для металлических фасадов в качестве дренажного и вентиляционного слоя.

Масса:	ок. 300 г/м^2
Толщина:	8 мм
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,4 м x 25 м = 35 м^2
Поддон:	9 рулонов





CE
EN 13859-1

* на заказ

AKTIV ALU



Трехслойная алюминиевая пароизоляционная мембрана для скатных крыш и стеновых конструкций, используемая в качестве защиты теплоизоляции от влаги и водяного пара. Слой алюминия отражает тепловое излучение внутрь здания.

Масса:	ок. 120 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 1-2 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 40 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	50 рулонов

AKTIV



Двухслойная активная пароизоляционная мембрана для скатных крыш и стеновых конструкций, используемая в качестве защиты теплоизоляции от влаги и водяного пара. Активно отводит избыток влаги из мансарды или теплоизоляции.

Масса:	ок. 90 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 5-6 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 8 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	50 рулонов

AKTIV 3



Трехслойная активная пароизоляционная мембрана для скатных крыш и стеновых конструкций, используемая в качестве защиты теплоизоляции от влаги и водяного пара. Активно отводит избыток влаги из мансарды или теплоизоляции.

Масса:	ок. 120, 140, 160 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 5-6 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 8 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	50 рулонов

CE
EN 13984

Ветрозащита

Ветрозащитные мембраны предназначены для охраны фасадов от ветра, дождя и влаги, используемые как изоляция фасадов скелетных конструкций, так и бревенчатых домов.




FASSADE



Ветрозащитная мембрана для изоляции стен невентилируемых и вентилируемых фасадов с открытыми отверстиями до 50 мм. Прочная на разрыв, состоит из полиэстрового волокна покрытого полиакрилом. Экстремально стойка к УФ-излучению.

Масса:	ок. 210, 270* г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	> 12 месяцев
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	40 рулонов

WALL PROTECT



Однослойная ветрозащитная мембрана используемая в качестве изоляции для скелетно-гредовых конструкций в системах вентилируемых фасадов, бревенчатых домах, конструкциях жилых домов и промышленных зданиях.

Масса:	ок. 100 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м; 2,7 м* x 50 м
	2,8 м* x 50 м; 3,0 м* x 50 м
Поддон:	50 рулонов

WALL PROTECT 3



Трехслойная ветрозащитная мембрана используемая в скелетном строительстве в качестве изоляции для скелетно-гредовых конструкций в системах вентилируемых фасадов, бревенчатых домах, конструкциях жилых домов и промышленных зданиях.

Масса:	ок. 90 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 3000 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 0,02 м
УФ-стойкость:	4 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м; 2,7 м* x 50 м
	2,8 м* x 50 м; 3,0 м* x 50 м
Поддон:	50 рулонов

CE
EN 13859-2

SK2


* на заказ



Изоляционные пленки

Пароизоляционные и паропроницаемые кровельные пленки. Используемые в качестве предварительного покрытия как изоляционный слой для скатных, и плоских кровель, а также как изоляция вертикальных и горизонтальных конструкций.


STANDARD



Микроперфорированная паропроницаемая кровельная пленка, армированная сеткой ПЭ для скатных, вентилируемых, неизолированных крыш. При изолированных крышах используется зазор для вентиляции. Не рекомендуется на сплошную обрешетку.

Масса:	ок. 90 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 40 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 1 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	1,5 м х 50 м = 75 м^2
Поддон:	100 рулонов


SPECIAL



Микроперфорированная паропроницаемая кровельная пленка, армированная сеткой ПЭ для скатных, вентилируемых, неизолированных крыш. При изолированных крышах используется зазор для вентиляции. Не рекомендуется на сплошную обрешетку.

Масса:	ок. 110 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 40 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 1 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	1,5 м х 50 м = 75 м^2
Поддон:	100 рулонов

SILVER



Микроперфорированная паропроницаемая кровельная пленка из полимерной ткани для скатных, вентилируемых, неизолированных крыш. При изолированных крышах используется зазор для вентиляции. Не рекомендуется на сплошную обрешетку.

Масса:	ок. 90 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 40 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 1 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	1,5 м х 50 м = 75 м^2
Поддон:	100 рулонов

CE
EN 13859-1

ANTICON



Многослойная антиконденсатная пленка на базе ткани и полимерного волокна. Рекомендуется для скатных, вентилируемых, изолированных и неизолированных крыш, особенно под металлические покрытия. Материал предотвращает конденсацию.

Масса:	ок. 110, 130 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 1 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 40 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	100 рулонов

SILVER N



Пароизоляционная, армированная пленка для скатных и плоских кровель и для стеновых конструкций используемая в качестве защиты теплоизоляции от проникновения влаги и водяного пара. Материал экстремально прочный на разрыв.

Масса:	ок. 90 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 1 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 40 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	100 рулонов

STANDARD N



Пароизоляционная, армированная пленка для скатных и плоских кровель и для стеновых конструкций используемая в качестве защиты теплоизоляции от проникновения влаги и водяного пара. Материал экстремально прочный на разрыв.

Масса:	ок. 90 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 1 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 40 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	100 рулонов



CE
EN 13984


SPECIAL N



Пароизоляционная, армированная пленка для скатных и плоских кровель и для стеновых конструкций используемая в качестве защиты теплоизоляции от проникновения влаги и водяного пара. Материал экстремально прочный на разрыв.

Масса:	ок. 110 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 1 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 40 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	100 рулонов

ALUFLOOR



Двухслойная ламинированная теплоизоляционная пленка, односторонно печатана и металлизированная. Используется для изоляции под полы с подогревом, под и за нагревательными элементами, а также для стеновых и кровельных конструкций.

Масса:	ок. 110 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 0,6 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 70 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	1,0 м x 50 м = 50 м^2
Поддон:	100 рулонов

STANDARD ALU




Пароизоляционная кровельная пленка из полимерной ткани для скатных и плоских кровель и для стеновых конструкций используемая в качестве защиты теплоизоляции от проникновения влаги и водяного пара. Материал экстремально прочный на разрыв.

Масса:	ок. 90, 110, 130, 160 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 0,1 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 150 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	1,5 м x 50 м = 75 м^2
Поддон:	100 рулонов

CE
EN 13984

REFLEX



Трехслойная теплоизоляционная пленка из армированной сеткой бумаги, ламинированной слоем чистого алюминия. Используется в качестве изоляционного слоя против влажности, особенно в саунах, а так же в стеновых и кровельных конструкциях.

Масса:	ок. 100 г/м^2
Паропроницаемость:	ок. 0,02 г/м^2/24 ч
Коэффициент Sd:	ок. 300 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	1,0 м x 50 м = 50 м^2
Поддон:	100 рулонов


BAU



Изоляционная строительная пленка из полиэтилена используемая в качестве слоя против влажности под полы, бетонные конструкции, и первоначальной изоляции терассов. Используется также в качестве защиты других теплоизоляций и звукоизоляций.

Масса:	0,20 мм
Паропроницаемость:	ок. 1%
Коэффициент Sd:	ок. 50 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	4 м x 25 м = 100 м^2
Поддон:	60 рулонов

DB



Пароизоляционная пленка из полиэтилена используемая в качестве изоляционного слоя и регулирующая уровень влажности в конструкциях крыш, стен, и потолков. Используемая также в качестве изоляции и звукозащиты для полов.

Масса:	0,20 мм
Паропроницаемость:	ок. 1%
Коэффициент Sd:	ок. 50 м
УФ-стойкость:	2 месяца
Размер рулона:	2 м x 50 м = 100 м^2
Поддон:	60 рулонов

CE
EN 13984

SYSTEM SK2

мембрана с двумя самоклеющимися лентами

SK2 Eurovent ® является инновационной системой соединения нахлестов кровельных и ветрозащитных мембран при использовании двух интегрированных самоклеющихся лент. SYSTEM Eurovent® SK 2 облегчает монтаж и гарантирует профессиональное склеивание нахлестов. Надежное соединение мембран получается исключительно при использовании двух перекрывающихся лент, которые эффективно соединяют мембраны в любых условиях: во время повышенной влажности, дождя, ветра, при низкой температуре или сильно загрязненной поверхности мембраны. Eurovent® SK2 предотвращает поддувание мембраны, завлажнение теплоизоляции и потерю тепла в результате охлаждения теплоизоляции холодным воздухом.



Преимущества:

- соединение в любых атмосферных условиях
- эффективная изоляция крыши
- защита от ветра и влаги
- энергосбережение тепла

Доступные материалы:

BASIC SK2	MAGNUM SK2	WALL PROTECT SK2
CLASSIC SK2	COMFORT SK2	WALL PROTECT3 SK2
MAXI SK2	STRATOS SK2	
STRONG SK2	MONO SK2	
SUPER SK2	FASSADE SK2	

ЗАМЕТКИ

ЗАМЕТКИ

Данная информация предоставлена на основании наилучшего понимания информации, исследований, опыта исключительно как проявление добрых намерений. Предоставленная информация не представляет собой торговое предложение в понимании Гражданского кодекса.

www.eurovent.de