ТЕХНОНИКОЛЬ

ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ PROF – 20

Служит основанием для монтажа вентиляционного или канализационного выходов. Применяется на смонтированных скатных кровлях с кровельным покрытием из профнастила МП-20.




Вырежьте этот шаблон и приложите его в выбранном месте. Очертите шаблон по контуру.




Вырежьте отверстие в профнастиле по контуру.




Снимите защитную пленку с уплотнителя.



Установите проходной элемент и зафиксируйте при помощи специальных кровельных саморезов, которые идут в комплекте.



Порядок вкручивания саморезов.



Смонтируйте вентиляционный выход.

RAL - 6020	RAL - 8017	RAL - 3009	RAL - 7015	RAL - 5005	RAL - 9005
ЗЕЛЕНЫЙ ЗЕЛЕНИЙ ЖАСЫЛ	КОРИЧНЕВЫЙ КОРИЧНЕВИЙ ҚОҢЫР	КРАСНЫЙ ЧЕРВОНИЙ ҚЫЗЫЛ	СЕРЫЙ СІРИЙ СҰР	СИНИЙ СИНІЙ КӨК	ЧЕРНЫЙ ЧОРНИЙ ҚАРА

*Соответствие цвета по RAL носит справочный характер.

ТУ 4863-003-25814241-2014

Гарантийный срок хранения пластиковой вентиляции до монтажа 18 мес.
Срок службы элементов вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ не менее 30 лет.

Производство Россия. По заказу ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» в ООО «Техноизол Балтика». 246023 г. Калининград, ул. Красная, д. 294-1. Тел. +7 (4012) 76 72 65, факс +7 (4012) 77 12 24.