ТЕХНОНИКОЛЬ

ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS

Служит основанием для монтажа вентиляционных и канализационных выходов.
Монтируется под гибкую черепицу непосредственно в процессе её укладки.

1




Положите проходной элемент на крышу в выбранном месте заведя его на нижележащий гонт на 3 см.

2



Очертите проходной элемент по внешнему и внутреннему контуру.

3



Вырежьте отверстие по внутреннему контуру.

4



Нанесите мастику по месту установки проходного элемента слоем толщиной не более 1мм.

5



Установите проходной элемент и зафиксируйте при помощи специальных гвоздей для гибкой черепицы.

6




Для герметизации нанесите мастику поверх юбки проходного элемента толщиной не более 1 мм.

7



Обрежьте и смонтируйте гибкую черепицу поверх юбки проходного элемента.

8




Место примыкания проходного элемента и гибкой черепицы загерметезируйте мастикой.

9



Для защиты от ультрафиолета закройте мастику слоем посыпки, предварительно счистив ее с гонта гибкой черепицы.

10



Смонтируйте вентиляционный выход.

RAL - 6020	RAL - 8017	RAL - 3009	RAL - 7015	RAL - 5005	RAL - 9005
ЗЕЛЕНЫЙ ЗЕЛЕНИЙ ЖАСЫЛ	КОРИЧНЕВЫЙ КОРИЧНЕВИЙ ҚОҢЫР	КРАСНЫЙ ЧЕРВОНИЙ ҚЫЗЫЛ	СЕРЫЙ СІРИЙ СҰР	СИНИЙ СИНІЙ КӨК	ЧЕРНЫЙ ЧОРНИЙ ҚАРА

*Соответствие цвета по RAL носит справочный характер.

ТУ 4863-003-25814241-2014

Гарантийный срок хранения пластиковой вентиляции до монтажа 18 мес.
Срок службы элементов вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ не менее 30 лет.

Производство Россия. По заказу ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» в ООО «Техноизол Балтика».
246023 г. Калининград, ул. Красная, д. 294-1. Тел. +7 (4012) 76 72 65, факс +7 (4012) 77 12 24.