ТЕХНОНИКОЛЬ

ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ SKAT КРОВЕЛЬНЫЙ


Служит основанием для монтажа вентиляционногоили канализационного выходов.
Применяется на смонтированных скатных кровлях с уклоном от 5 °
с плоским кровельным покрытием (гибкая битумная черепица, фальц и т.д.).

1




Вырежьте этот шаблон и приложите его на выбранный участок кровли. Очертите его по контуру.

2



Вырежьте отверстие в основание по контуру.

3



Нанесите кровельный герметик на уплотнитель проходного элемента.

4




Установить проходной элемент на место выреза.

5




Зафиксируйте проходной элемент саморезами.

6



Порядок вкручивания саморезов.

7



Смонтируйте вентиляционный выход.

RAL - 6020	RAL - 8017	RAL - 3009	RAL - 7015	RAL - 5005	RAL - 9005
ЗЕЛЕНЫЙ ЗЕЛЕНИЙ ЖАСЫЛ	КОРИЧНЕВЫЙ КОРИЧНЕВИЙ ҚОҢЫР	КРАСНЫЙ ЧЕРВОНИЙ ҚЫЗЫЛ	СЕРЫЙ СІРИЙ СҰР	СИНИЙ СИНІЙ КӨК	ЧЕРНЫЙ ЧОРНИЙ ҚАРА

*Соответствие цвета по RAL носит справочный характер.

ТУ 4863-003-25814241-2014

Гарантийный срок хранения пластиковой вентиляции до монтажа 18 мес.
Срок службы элементов вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ не менее 30 лет.

Производство Россия. По заказу ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы»
в ООО «Техноизол Балтика». 246023 г. Калининград, ул. Красная, д. 294-1.
Тел. +7 (4012) 76 72 65, факс +7 (4012) 77 12 24.