ТЕХНОНИКОЛЬ

ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

АЭРАТОР КОНЬКОВЫЙ PILOT

Служит для организации вентиляции подкровельного пространства на кровлях с гибкой битумной черепицей.
Монтируется на коньке крыши при малых уклонах скатов.

1




Поставьте аэратор на конек и очертите его основание по контуру. При этом основание аэратора должно заходить на 3 см на нижележащий гонт.

2



Нанесите мастику по месту установки аэратора слоем толщиной не более 1мм.

3



Установите аэратор и зафиксируйте при помощи специальных гвоздей для гибкой черепицы.

4




Для герметизации нанесите мастику поверх основания аэратора толщиной не более 1 мм.

5




Обрежьте и смонтируйте гибкую черепицу поверх юбки основания аэратора.

6



Смонтируйте коньково карнизную черепицу на коньке крыши.

7




Место примыкания аэратора и гибкой черепицы загерметезируйте мастикой.

8



Для защиты от ультрафиолета закройте мастику слоем посыпки, предварительно счистив ее с гонта гибкой черепицы.

9



Установите защитный колпак.

ЧЕРНЫЙ
ЧОРНИЙ
ҚАРА

ТУ 4863-003-25814241-2014

Гарантийный срок хранения пластиковой вентиляции до монтажа 18 мес.
Срок службы элементов вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ не менее 30 лет.

**Производство Россия. По заказу ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» в ООО «Техноизол Балтика».
246023 г. Калининград, ул. Красная, д. 294-1. Тел. +7 (4012) 76 72 65, факс +7 (4012) 77 12 24.**