ТЕХНОНИКОЛЬ

ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

АЭРАТОР КТВ АЛЬФА

Служит для организации вентиляции подкровельного пространства.
Монтируется под черепицу непосредственно в процессе её укладки. **Устанавливается не далее 80 см от конька.**

1



Вырежьте этот шаблон и приложите его на 5 см выше нижележащего гонта в выбранном месте. Обведите шаблон.

2



Вырежьте отверстие по обведенному контуру.

3



Положите аэратор таким образом, чтобы он располагался над вырезанным отверстием и заходил на 3 см на нижележащий гонт.

4



Очертите элемент по контуру.

5



Нанести мастику по месту установки проходного элемента слоем толщиной не более 1мм.

6



Установите аэратор и зафиксируйте при помощи специальных гвоздей для гибкой черепицы.

7



Для герметизации нанести мастику поверх юбки аэратора толщиной не более 1 мм.

8



Обрежьте и смонтируйте гибкую черепицу поверх юбки аэратора.

9



Место примыкания аэратора и гибкой черепицы загерметизируйте мастикой фиксер.

10



Для защиты от ультрафиолета закройте мастику слоем посыпки, предварительно счистив её с гонта гибкой черепицы.

RAL - 6020
ЗЕЛЕНЫЙ
ЗЕЛЕНИЙ
ЖАСЫЛ

RAL - 8017
КОРИЧНЕВЫЙ
КОРИЧНЕВИЙ
ҚОҢЫР

RAL - 3009
КРАСНЫЙ
ЧЕРВОНИЙ
ҚЫЗЫЛ

RAL - 7015
СЕРЫЙ
СІРИЙ
СҰР

RAL - 5005
СИНИЙ
СИНІЙ
КӨК

RAL - 9005
ЧЕРНЫЙ
ЧОРНИЙ
ҚАРА

*Соответствие цвета по RAL носит справочный характер.

ТУ 4863-003-25814241-2014
Гарантийный срок хранения пластиковой вентиляции до монтажа 18 мес.

Срок службы элементов вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ не менее 30 лет.·

Производство Россия.
По заказу ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» в ООО «Техноизол Балтика».
246023 г. Калининград, ул. Красная, д. 294-1.
Тел. +7 (4012) 76 72 65, факс +7 (4012) 77 12 24.