ТЕХНОНИКОЛЬ

# ПЛАСТИКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

## ЦОКОЛЬНЫЙ ДЕФЛЕКТОР

Применяется для вентиляции цокольного пространства здания.
Так же используется для организации притока свежего воздуха в помещения, расположенные в подвале здания, сауну, гараж, котельную, подачи воздуха в камины и т.д .

**1**



Отметьте место установки цокольного дефлектора. Место установки должно совпадать с вентиляционным отверстием в несущей части у цоколя.

**2**



Вырежьте отверстие в отделке и теплоизоляции (при наличии).

**3**



Установите нижнюю часть дефлектора в отверстие.

**4**



Установите верхнюю часть дефлектора и отметьте на фасаде/цоколе место под крепеж.

**5**



Установите крепежные элементы в отверстия.

**6**



При необходимости обрежьте пластиковый фиксатор, в зависимости от расстояния от фасада.

**7**




Зафиксируйте пластиковый крепежный элемент при помощи гаек.

**8**



При помощи болта и гайки зафиксируйте крепежный элемент к верхней части дефлектора.

**9**



RAL - 8017 КОРИЧНЕВЫЙ КОРИЧНЕВИЙ ҚОҢЫР

RAL - 3009 КРАСНЫЙ ЧЕРВОНИЙ ҚЫЗЫЛ

RAL - 7015 СЕРЫЙ СІРИЙ СҰР

*Соответствие цвета по RAL носит справочный характер.

**ТУ 4863-003-25814241-2014**

Гарантийный срок хранения пластиковой вентиляции до монтажа 18 мес. Срок службы элементов вентиляции ТЕХНОНИКОЛЬ не менее 30 лет.

**Производство Россия. По заказу ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы» в ООО «Техноизол Балтика».**
**246023 г. Калининград, ул. Красная, д. 294-1. Тел. +7 (4012) 76 72 65, факс +7 (4012) 77 12 24.**