

ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА HAUSBAND DUO

для соединения гидро- и пароизоляционных пленок и мембран между собой и фиксации мест примыкания

- Соединение гидро- и паро-изоляционных пленок и мембран между собой;
- Фиксация мест примыкания гидро- пароизоляционных материалов к конструкциям кровли и фасада;
- Подходит для внутренних и наружных работ.

Двусторонняя армированная лента на сетчатой основе, применяется для соединения гидро- и пароизоляционных пленок и мембран между собой и фиксации мест примыкания гидро- и пароизоляционных материалов к конструкциям кровли и фасада.

- **Лайнер** Силиконизированная бумага белого цвета
- **Клеевой слой** Акриловый
- **Основа** Ламинированная ПЭ пленка, усиленная нитями
- **Общая толщина** 0,35 мм
- **Размер рулона** 25м х 35мм
- **Рабочий диапазон температур** от -40°С до +80°С
- **Производство** Германия

Материал **полиэстеровая сетка (PET)**	Соединительный слой **акрил**	Толщина, мм **0,35**
Температурный режим **от -40 до +80 °С**	Температура монтажа **от -10 до +35°С**	Цвет **белый**
Размер рулона, см **3,5х 2500**	Вес рулона в упаковке, кг **0,385**	Кол-во в упаковке **14 рулонов**