

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА TERMOFOL 90 AL

TERMOFOL 90 AL обеспечивает защиту утеплителя от проникновения влажного воздуха и водяного пара. Представляет собой трехслойную металлизированную пленку, отражающую тепловое излучение и создающую дополнительный изоляционный эффект.

- температурный режим использования -40 ... +80°C;
- 3-слойная армированная и алюминизированная пароизоляция;
- имеет высокие пароизоляционные свойства - Sd > 70 м;
- защищает утеплитель и сохраняет его теплоизоляционные свойства.

TERMOFOL 90 AL имеет хорошо сбалансированные характеристики. Армирующая сетка из полипропилена увеличивает механическую прочность пленки, что упрощает монтаж и увеличивает долговечность конструкции. Алюминизированное напыление не только повышает пароизоляционные свойства пленки, но и отражает тепловую энергию внутрь помещения, что благоприятно сказывается на микроклимате в доме и уменьшении затрат на отопление.

Область применения: Подходит в качестве пароизоляционного слоя в скатных крышах, межэтажном перекрытии и каркасном домостроении, для защиты других конструктивных слоев от попадания в них водяного пара. Может применяться также в помещениях с повышенной влажностью.

Дополнительно:

Для герметичного соединения полотен между собой и в местах примыкания компания FAKRO рекомендует использовать алюминизированную ленту HAUSBAND.

Советы профессионалам:

- Укладывайте плёнку отражающей стороной внутрь помещения.
- Места нахлестов и крепления пленки обязательно нужно герметизировать.
- Для надежного крепления рекомендуем использовать тип скоб №140.

Инструкцию по применению TERMOFOL 90 AL

Вес, г/м2	Структура материала	Эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара Sd, м
90	**3-слойная из полиэтилена, армирующей полипропиленовой сетки и алюминизированного**	**> 70**

полиэтиленового слоя

Сопротивление на разрыв (продольное/поперечное), Н/5 см	Температурный режим использования	Сопротивление воздействию УФ-лучей, мес.
260/200	**от -40°С до +80°С**	**3**

Группа горючести	Размеры рулона (ширина х длина), м
Г4	**1,5 х 50**