
Пароизоляция (В)
ONDUTISS PRO Termo+

Функции отражающей пароизоляционной плёнки:
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• повышает энергоэффективность, отражает тепло,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• продлевает срок службы всей конструкции,



Области применения отражающей пароизоляционной плёнки:
• каркасные стены,
• утеплённые крыши и мансарды,
• утеплённые чердачные и цокольные перекрытия,
• тёплые полы,
• отражающие экраны за радиаторами отопления.

Смотрите подробные видеоинструкции на YouTube-канале ondutiss.pro

Технические характеристики	Намотка 75 м²
Цена за рулон*	4900 - 5600 руб.
Цена за метр квадратный*	65 - 75 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	100 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 350 / 220
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 5
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 31
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 24
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод В	≥ 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +120
Печать на полотне	Да
Площадь, м², ГОСТ 2678	
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	50
Вес рулона, кг	8.5
Срок службы, лет	50

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

