# Ветрозащита (А)
# ONDUTISS SMART A

**Функции ветрозащитной плёнки:**
• защищает утеплитель от загрязнения и выдувания волокон,
• выпускает пар из утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя,
• снижает теплопотери.

**Области применения ветрозащитной плёнки:**
• стены с наружным утеплением (вентилируемые фасады),
• каркасные стены,
• чердачные / цокольные перекрытия,
• межкомнатные стены/перекрытия с теплошумоизоляцией.

Для упрощения оценки сохранения свойств плёнки под солнцем после монтажа воспользуйтесь специальным УФ-стикером, нанесённом на упаковку, подробнее о нём читайте здесь.




**Смотрите подробные видеоинструкции на YouTube-канале ondutiss.pro**

| Технические характеристики | Намотка 30 м² | Намотка 70 м² |
|---|---|---|
| Цена за рулон* | 1200 - 1400 руб. | 2750 - 3150 руб. |
| Цена за метр квадратный* | 40 - 47 руб. | 39 - 45 руб. |
| Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678 | 80 ± 5% | 80 ± 5% |
| Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678 | не менее 140 / 90 | не менее 140 / 90 |
| Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020 | не менее 1 000 | не менее 1 000 |
| Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020 | не более 0,018 | не более 0,018 |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012) | не более 0,014 | не более 0,014 |
| Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод В | ≥ 200 | ≥ 200 |
| Интегрированная клеящая лента | Да | Да |
| Стойкость к УФ-старению, дней, ГОСТ 32317-2012 | 30 | 30 |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +80 | от -60 до +80 |
| Печать на полотне | Да | Да |
| Площадь, м², ГОСТ 2678 | | |
| Ширина, м,ГОСТ 2678 | 1.5 | 1.5 |
| Длина, м, ГОСТ 2678 | 20 | 46.67 |
| Вес рулона, кг | 2.9 | 6 |
| Срок службы, лет | 30 | 30 |

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

