Пароизоляция (В)
ONDUTISS SMART B

Функции пароизоляционной плёнки:
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.
Области применения пароизоляционной плёнки:
• каркасные стены,
• утеплённые крыши и мансарды,
• утеплённые чердачные или цокольные перекрытия.
Смотрите подробные видеоинструкции на YouTube-канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Цена за рулон*	890 - 1050 руб.	2000 - 2300 руб.
Цена за метр квадратный*	29 - 35 руб.	28 - 33 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	60 ± 5%	60 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 110 / 70	не менее 110 / 70
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 7	не более 7
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 6,0	не менее 6,0
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 4,7	не менее 4,7
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод В	≥ 5500	≥ 5500
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Да	Да
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +80	от -60 до +80
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м², ГОСТ 2678		
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Вес рулона, кг	2.1	4.3
Срок службы, лет	30	30

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен



Срок службы 30 лет | *Клеящая лента* | *Контроль качества* | *Первичное сырьё* | *Удобный монтаж* | *Защита от бактерий* | *Эко-безопасность* | *Температура применения -60° - +80°*