Пароизоляция (В)
ONDUTISS SMART Termo

Функции специальной теплоотражающей пароизоляционной плёнки:
• повышает энергоэффективность, отражает тепло,
• защищает утеплитель и конструкции здания от проникновения водяных паров изнутри помещения,
• снижает теплопотери, сохраняет теплоизолирующие свойства утеплителя,
• защищает внутренние помещения от частиц утеплителя.

Области применения специальной теплоотражающей пароизоляционной плёнки:
• каркасные стены,
• утеплённые крыши и мансарды,
• утеплённые чердачные и цокольные перекрытия,
• тёплые полы,
• отражающие экраны за радиаторами отопления.

Смотрите подробные видеоинструкции на YouTube-канале ondutiss.pro



Технические характеристики	Намотка 30 м²	Намотка 70 м²
Цена за рулон*	1100 - 1300 руб.	2450 - 2850 руб.
Цена за метр квадратный*	36 - 44 руб.	35 - 41 руб.
Поверхностная плотность, г/м², ГОСТ 2678	70 ± 5%	70 ± 5%
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, Н/50мм, ГОСТ 2678	не менее 130 / 120	не менее 130 / 120
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч), ГОСТ 25898 - 2020	не более 5	не более 5
Сопротивление паропроницанию, Rп, м²·ч· Па/мг ГОСТ 25898-2020	не менее 6,9	не менее 6,9
Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, Sd, м (ГОСТ 25898-2012)	не менее 5,4	не менее 5,4
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод В	≥ 7000	≥ 7000
Водонепроницаемость, класс, ГОСТ EN 1928, метод А	W1	W1
Интегрированная клеящая лента	Нет	Нет
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +120	от -60 до +120
Печать на полотне	Да	Да
Площадь, м², ГОСТ 2678		
Ширина, м,ГОСТ 2678	1.5	1.5
Длина, м, ГОСТ 2678	20	46.67
Вес рулона, кг	2.2	4.6
Срок службы, лет	30	30

*на основе средних значений выборочного мониторинга розничных цен

